

Product Data Sheet

Uahard 3598A

Waterborne Polyurethane Curing Agent

DESCRIPTION AND KEY PERFORMANCE PROPERTIES

Uahard 3598A 分散型脂肪族异氰酸酯，适用于双组份水性聚氨酯涂料用水性固化剂，可室温固化羟基水性树脂，具有光泽高，抗划伤性好等特点。

SALES SPECIFICATIONS

外观	水白粘稠液体	离子类型	阴离子
固含 /%	100	NCO /%	21 ±0.5
粘度/cps/25℃	5000±500		

TYPICAL CHARACTERISTICS/特点

具有较好的抗划伤性能，良好的手搅性，交联密度高，耐黄变.可以提高水性涂料或者油墨的物理化学性能。

APPLIN GUIDELINESCATIO/应用指南

双组份木器漆，工业漆，油墨等交联剂

OPERATION INSTRUCTION/使用说明

- ① 用溶剂稀释后更加容易与水或漆混容，建议稀释至 60%以上
- ② 可与亲水性助溶剂任意比例混容
- ③ 需要稀释储存时，溶剂不能含羟基且需要氨基级，需要加 0.2-0.5%脱水剂
- ④ 配漆后，在适用期内需要用完

PACKING AND SAVE

- ① For the dispersion crosslinking hydroxyl groups, such as industrial coatings, wood coatings.
- ② Can be used in any proportion of hydrophilic interaction with the solvent to increase the solubility of water soluble resin.

联固精细化学有限公司

www.uachemicals.com

广州：广州市黄浦区荔香路 10 号和安堡商务中心 1—1313 室 电话：020-82277517 传真：020-82287484

上海：上海市闸北区广中西路 777 弄 99 号江裕大厦 806 电话：021-36696110 传真：021-36696100-8008

天津：天津市河东区新开路 42 号创智大厦 1-906 电话：022-24439106 传真：022-24439095